

ELEVADORES DE ALINEACIÓN

TIJERA 12K





DISEÑO DURADERO, COMPACTO Y SEGURO

El elevador tipo Tijera 12 K del Hofmann es más robusto y tiene un diseño frontal abierto que proporciona un fácil acceso al servicio de alineación y áreas de calibración. Rampas "Pro-Style" de 61 cm proporcionan más facilidad de acceso para grandes vehículos. Ecuilización hidráulica y apoyo pleno de trasera garantizan una elevación suave todas las veces. Platos traseros con soporte de rodamientos de alta resistencia ofrecen un movimiento seguro para facilitar los ajustes de alineación traseros.

DISEÑO COMPACTO Y RESISTENTE

- Console de control compacta
- Utiliza menos espacio que los convencionales elevadores de cuatro postes
- Sistema de elevación con 4 cilindros de alta resistencia para mantener un nivel constante desde el suelo hasta la altura completa.

SISTEMA DE SEGURIDAD MÚLTIPLE

- Cerraduras automecánicas
- Circuito hidráulico vinculado a cuatro cilindros de elevación
- Válvulas de flujo hidráulicos
- Cumple con la normas ANSI actual / ALI ALCTV

RAMPAS PRO-STYLE REFORZADAS DE 24"

- Superficie antideslizante, acomoda una gama amplia de vehículos

DISEÑO FRONTAL ABIERTO

- Proporciona un fácil acceso al servicio de alineación y áreas de calibración

OPERACIÓN DE ELEVACIÓN SUAVE

- Los cojinete de deslizamiento son capturados ofreciendo una elevación suave y duradera

PROFUNDIDAD AJUSTABLE DEL PLATOS GIRATÓRIOS

- Asegura el nivel de posicionamiento de los platos giratóricos

ELEVACIÓN SECUNDARIA

- Proporciona dos gatos hidráulicos de 6,000 lb de capacidad

RAMPAS DE ACCESO ÚNICAS

- Se expande desde 59" a 76", lo que facilita la carga de los vehículos de perfil más bajo

PLACAS DE DESLIZAMIENTO TRASERAS EMPOTRADAS

- Asegura el nivel de posicionamiento de los platos giratóricos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de Parte	EELR709A
Número de Parte Montaje Empotrada	EELR724A
Capacidad Máxima	12,000 lbs (5,443kg)
Ancho General	90" (228.6cm)
Ancho Entre Rampas	40" (101.6cm)
Longitud General	242" - 294" (614 - 747cm)
Distancia entre Ejes Alineación 4 Ruedas	89" hasta 158" (226 to 401cm)
Distancia entre Ejes Alineación 2 Ruedas	Hasta 165" (419cm)
Distancia entre Ejes De Servicio	179" (455cm)
Ancho Superficie Rampa	24" (61cm)
Altura Máxima de Elevación	70" (178cm)
Tiempo de Elevación / Caída	95 seconds up / 45 seconds down
Dimensiones del Consola (PxAnxAI)	16.5"x14.125"x45.75" (42x36x121cm)
Requerimientos de Suministro de Aire	90 - 140 PSI @ 5 - 10 CFM
Peso de Envío	6,615 lbs (3,001kg)

Especificaciones del Rodillos

Número de Parte	EELR512A
Capacidad	6,000 lbs (2,722kg)
Altura Mínima de Trabajo con adaptador	4" (10cm)
Altura Máxima sin adaptador de extensión	14" (35.5cm)
Adaptador de Extensión	2 7/16" (5cm)
Alcance del Brazo (min/max)	37" / 56" (94cm / 142cm)

Para más información sobre el Elevador Tipo Tijera 12K,

llame 1.501.505.2794 (US)

<https://la.hofmann-equipment.com>

Hofmann esta comprometido con la mejora e innovación de sus productos. Por lo tanto, las especificaciones que figuran en este folleto pueden cambiar sin previo aviso. © 2015 Snap-on Incorporated. Hofmann es una marca registrada de Snapon Incorporated en los Estados Unidos y otros países. Reservados todos los derechos. Todas las otras marcas son de sus respectivos propietarios.